



Светотехника Плюс

www.gemera.kz

ул. Складская 18
г. Караганда, Казахстан

+7 (707) 808 5678
8 (7212) 50 71 70

sales@gemera.kz

Светодиодные светильники

GEMERA-30



Световой поток, Лм.:	4 000
Потребляемая мощность, Вт.:	30
Светодиоды:	Shimmering
Кривая Сил Света (КСС):	типа Д (косинусная), 120 градусов
Степень защиты:	IP 67
Светодиодов, шт.:	260
Размер в мм. (Д x Ш x В):	435 x 85 x 75
Цена в тенге с НДС:	18 968

GEMERA-50



Световой поток, Лм.:	6 000
Потребляемая мощность, Вт.:	50
Светодиоды:	Shimmering
Кривая Сил Света (КСС):	типа Д (косинусная), 120 градусов
Степень защиты:	IP 67
Светодиодов, шт.:	260
Размер в мм. (Д x Ш x В):	435 x 85 x 75
Цена в тенге с НДС:	19 978

GEMERA-60s



Световой поток, Лм.:	6 500
Потребляемая мощность, Вт.:	60
Светодиоды:	Shimmering
Кривая Сил Света (КСС):	типа Д (косинусная), 120 градусов
Степень защиты:	IP 67
Светодиодов, шт.:	260
Размер в мм. (Д x Ш x В):	435 x 85 x 75
Цена в тенге с НДС:	21 768

GEMERA-60



Световой поток, Лм.:	7 500
Потребляемая мощность, Вт.:	60
Светодиоды:	Shimmering
Кривая Сил Света (КСС):	типа Д (косинусная), 120 градусов
Степень защиты:	IP 67
Светодиодов, шт.:	520
Размер в мм. (Д x Ш x В):	835 x 85 x 75
Цена в тенге с НДС:	31 956

GEMERA-100s



Световой поток, Лм.:	10 500
Потребляемая мощность, Вт.:	100
Светодиоды:	Shimmering
Кривая Сил Света (КСС):	типа Д (косинусная), 120 градусов
Степень защиты:	IP 67
Светодиодов, шт.:	520
Размер в мм. (Д x Ш x В):	435 x 165 x 75
Цена в тенге с НДС:	33 956

GEMERA-100



Световой поток, Лм.:	12 000
Потребляемая мощность, Вт.:	100
Светодиоды:	Shimmering
Кривая Сил Света (КСС):	типа Д (косинусная), 120 градусов
Степень защиты:	IP 67
Светодиодов, шт.:	520
Размер в мм. (Д x Ш x В):	835 x 85 x 75
Цена в тенге с НДС:	33 956

GEMERA-120s



Световой поток, Лм.:	14 000
Потребляемая мощность, Вт.:	120
Светодиоды:	Shimmering
Кривая Сил Света (КСС):	типа Д (косинусная), 120 градусов
Степень защиты:	IP 67
Светодиодов, шт.:	520
Размер в мм. (Д x Ш x В):	435 x 165 x 75
Цена в тенге с НДС:	36 678

GEMERA-120



Световой поток, Лм.:	12 000
Потребляемая мощность, Вт.:	120
Светодиоды:	Shimmering
Кривая Сил Света (КСС):	типа Д (косинусная), 120 градусов
Степень защиты:	IP 67
Светодиодов, шт.:	520
Размер в мм. (Д x Ш x В):	835 x 85 x 75
Цена в тенге с НДС:	36 678

GEMERA-150



Световой поток, Лм.:	18 000
Потребляемая мощность, Вт.:	150
Светодиоды:	Shimmering
Кривая Сил Света (КСС):	типа Д (косинусная), 120 градусов
Степень защиты:	IP 67
Светодиодов, шт.:	780
Размер в мм. (Д x Ш x В):	435 x 245 x 75
Цена в тенге с НДС:	45 868

GEMERA-180



Световой поток, Лм.:	20 000
Потребляемая мощность, Вт.:	180
Светодиоды:	Shimmering
Кривая Сил Света (КСС):	типа Д (косинусная), 120 градусов
Степень защиты:	IP 67
Светодиодов, шт.:	780
Размер в мм. (Д x Ш x В):	435 x 245 x 75
Цена в тенге с НДС:	48 978

GEMERA-200s



Световой поток, Лм.:	22 500
Потребляемая мощность, Вт.:	200
Светодиоды:	Shimmering
Кривая Сил Света (КСС):	типа Д (косинусная), 120 градусов
Степень защиты:	IP 67
Светодиодов, шт.:	1 040
Размер в мм. (Д x Ш x В):	435 x 325 x 75
Цена в тенге с НДС:	59 678

GEMERA-200



Световой поток, Лм.:	22 500
Потребляемая мощность, Вт.:	200
Светодиоды:	Shimmering
Кривая Сил Света (КСС):	типа Д (косинусная), 120 градусов
Степень защиты:	IP 67
Светодиодов, шт.:	1 040
Размер в мм. (Д x Ш x В):	435 x 325 x 75
Цена в тенге с НДС:	59 678

GEMERA-230s



Световой поток, Лм.:	25 000
Потребляемая мощность, Вт.:	230
Светодиоды:	Shimmering
Кривая Сил Света (КСС):	типа Д (косинусная), 120 градусов
Степень защиты:	IP 67
Светодиодов, шт.:	1 040
Размер в мм. (Д x Ш x В):	435 x 325 x 75
Цена в тенге с НДС:	62 968

GEMERA-230



Световой поток, Лм.:	24 000
Потребляемая мощность, Вт.:	230
Светодиоды:	Shimmering
Кривая Сил Света (КСС):	типа Д (косинусная), 120 градусов
Степень защиты:	IP 67
Светодиодов, шт.:	1 040
Размер в мм. (Д x Ш x В):	835 x 165 x 75
Цена в тенге с НДС:	62 968

GEMERA-250



Световой поток, Лм.:	29 000
Потребляемая мощность, Вт.:	250
Светодиоды:	Shimmering
Кривая Сил Света (КСС):	типа Д (косинусная), 120 градусов
Степень защиты:	IP 67
Светодиодов, шт.:	1 300
Размер в мм. (Д x Ш x В):	435 x 405 x 75
Цена в тенге с НДС:	72 968

GEMERA-290



Световой поток, Лм.:	31 000
Потребляемая мощность, Вт.:	290
Светодиоды:	Shimmering
Кривая Сил Света (КСС):	типа Д (косинусная), 120 градусов
Степень защиты:	IP 67
Светодиодов, шт.:	1 560
Размер в мм. (Д x Ш x В):	835 x 245 x 75
Цена в тенге с НДС:	90 736

GEMERA-300



Световой поток, Лм.:	33 000
Потребляемая мощность, Вт.:	300
Светодиоды:	Shimmering
Кривая Сил Света (КСС):	типа Д (косинусная), 120 градусов
Степень защиты:	IP 67
Светодиодов, шт.:	1 300
Размер в мм. (Д x Ш x В):	435 x 405 x 75
Цена в тенге с НДС:	75 736

GEMERA-350



Световой поток, Лм.:	36 000
Потребляемая мощность, Вт.:	350
Светодиоды:	Shimmering
Кривая Сил Света (КСС):	типа Д (косинусная), 120 градусов
Степень защиты:	IP 67
Светодиодов, шт.:	1 560
Размер в мм. (Д x Ш x В):	835 x 245 x 75
Цена в тенге с НДС:	94 736

GEMERA-380



Световой поток, Лм.:	41 000
Потребляемая мощность, Вт.:	380
Светодиоды:	Shimmering
Кривая Сил Света (КСС):	типа Д (косинусная), 120 градусов
Степень защиты:	IP 67
Светодиодов, шт.:	2 080
Размер в мм. (Д x Ш x В):	835 x 325 x 75
Цена в тенге с НДС:	120 736

GEMERA-480



Световой поток, Лм.:	49 000
Потребляемая мощность, Вт.:	480
Светодиоды:	Shimmering
Кривая Сил Света (КСС):	типа Д (косинусная), 120 градусов
Степень защиты:	IP 67
Светодиодов, шт.:	2 080
Размер в мм. (Д x Ш x В):	835 x 325 x 75
Цена в тенге с НДС:	125 736

Все типы светильников комплектуются различными видами креплений в зависимости от пожеланий заказчиков, основанных на области применения светильников - под опоры уличного освещения, подвесные варианты крепления на потолок (тросовое крепление), поворотные кронштейны для крепления светильников на стены или потолок или иные плоские поверхности.

